



ПАСПОРТ СМЫВКА СП-6

Цвет		Вид тары	Бочка, банка
Кол-во ед. упаковки	55	Масса нетто	2987 кг
Партия №	C52759	Дата изготовления	01.06.15

Наименование показателя	Значение по ТУ 6-10-641-79 с изм. №№ 1-3	Результаты испытаний
1 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	30-80	55
2 Массовая доля нелетучих веществ, %	10-14	13,2
3 Испарение при температуре (20±2) °С, %	не более 8	1
4 Смывающее действие, мин а) при удалении лакокрасочного покрытия холодной сушки б) при удалении лакокрасочного покрытия горячей сушки	не более 30 не более 40	30 40
5 Коррозионное действие	Не должно быть признаков коррозии металла	Соответствует
6 Горючесть смывки	Не должна загораться в течение 1-2 мин	Соответствует
7 рН смывки	6-7	6

Заключение: Смывка СП-6 п. № 79 с изменениями №№ 1-3.

соответствует требованиям ТУ 6-10-641-

Начальник ОТК



Королькова Е.П.

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Чернышева Н.В.

Испытание проводил

Беляева

Беляева А.А.